

## KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI LEŚNEJ NR 7 W LEŚNICTWIE IRENA - ETAP I 0+200 DO 1+460

Budowa: DROGA LEŚNA DL 7

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW, LEŚNICTWO IRENA  
woj. podkarpackie, powiat stalowowolski, jedn. ewid. 181805\_5 Gmina Zaklików,  
obręb 0013 ŁĄŻEK ZAKLIKOWSKI

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2021-06-28

## LISTA NR 1 - ETAP I 0+200 DO 1+460

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Droga leśna nr 7 L-mb - RECYKLING mce ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI				
1.1.1	STWIOR	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, łącznie z wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą	km	1,260	0,00	0,00
1.1.2	STWIOR	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, analogia mechaniczne rozprężenie istn. nawierzchni	m2	4 146,000	0,00	0,00
1.1.3	STWIOR	Wykonanie doziarnienia mieszanką 0/31,5 istn. podbudowy pod MCE w ilości średnio 10cm	m3	414,600	0,00	0,00
1.1.4	STWIOR	Wykonanie podbudowy MCE grubość 20cm	m2	4 650,000	0,00	0,00
1.1.5	STWIOR	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,3-kg/m2	m2	4 650,000	0,00	0,00
1.1.6	STWIOR	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłirńcowo-żwirowych, mieszanki o lepszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 5-cm AC 16W 50/70	m2	4 251,60	0,00	0,00
1.1.7	STWIOR	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,3-kg/m2	m2	4 251,600	0,00	0,00
1.1.8	STWIOR	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4-cm AC 11S 50/70	m2	4 146,00	0,00	0,00
1.2		Zjazd utw. kruszywem o wymiarach 2x8m				
1.2.1	STWIOR	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2	58,800	0,00	0,00
1.2.2	STWIOR	Podbudowy z kruszywa łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - kruszywo 0-63,00	m2	51,60	0,00	0,00
1.2.3	STWIOR	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwą zamykającą z kruszywa (miału granitowego frakcji 0-4 do 0-8)	m2	48,00	0,00	0,00
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.3.1	STWIOR	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne wraz zakupem i dowozem - w-wa niesortu z kruszywa 10cm kolor inny niż nawierzchnia jezdni	t	396,000	0,00	0,00
1.3.2	STWIOR	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	1 980,00	0,00	0,00
1.3.3	STWIOR	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	1 980,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE ETAP I 0+200 DO 1+460						0,00

## LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	ETAP I 0+200 DO 1+460	0,00
ELEMENT 1.1	Droga leśna nr 7 L-mb - RECYKLING mce ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI	0,00
ELEMENT 1.2	Zjazdy utw. kruszywem o wymiarach 2x8m	0,00
ELEMENT 1.3	ROBOTY WYKONCZENIOWE	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00